www.vidiwave.com
+44 (0) 1908 690090

Vidiwave Limited
Unit 5, Beaufort Court, Roebuck Way,
Knowlhill, Milton Keynes. MK5 8HL

Fiche Technique

Réf: 10-400-001-00

Caméra Mini-Dôme IP66

Caméra Haute Sensibilité

Gamme de caméras Mini-dôme compact , haute sensibilité pour utilisation en faible luminosité dans des conditions d'éclairage variées. Particulièrement indiquées là où il est important d'avoir des images de haute définition, comme les zones de chargement de passagers dans les transports publics. Avec un indice IP66, elles représentent le choix des professionnels car elles peuvent être utilisées en toute confiance dans toutes les applications embarquées sans faire de compromis. Usage intérieur et extérieur.

Points Clés

- Caméra DSP couleur réelle jour /nuit
- Plage dynamique étendue pour suppression des expositions extrêmes comme aux phares par exemple
- Flexibilité pour montage parois et plafond
- Classé IP66 - idéal pour les environnements humides ou à air conditionné
- Un support 3D permet une flexibilité et une rotation-maximale de l'objectif
- Vitre en verre renforcée résistante aux rayures
- Résolution Ultra-Haute - 700 LTV
- Boîtier en fonte d'aluminium pour légèreté et solidité
- Faible consommation de courant 12V

Spécifications

Type de capteur CCD	Interline Transfer CCD
Pixels réels	NTSC 768 (H) x 494 (V)
	PAL 752 (H) x 582 (V)
Résolution Haute	700 Lignes TV
Sensitibilité (mm)	Monochrome: 0.002 Lux / F1.2 (x256 Setup) Monochrome: 0.0 Lux / F1.2
	Couleur: 0.05 Lux/F1.2
Ratio S/N	>48dB (AGC off)
Sortie Vidéo	Composite 1Vp-p 75
Obturateur Electronique	NTSC: 1/60 - 1/100,000 sec
	PAL: 1/50 - 1000,000 sec Auto
Objectif	Standard 3.6mm F2.0 68°
Option	2.9mm, 3.6mm, 6mm, 8mm,12mm
Consommation de courant	100mA 12V
Température de fonctionnement	-10°C - +50°C (humidité 95% max)
Classement IP	IP66
Température de stockage	-20°C - +70°C
Dimensions	70 (l) x 70 (L) x 56 (H) mm
Certifications	Rail: EMC - EN 50121-2-3 2006
	Automotive: EMC - EC 95/54
Options	OSD - Frame integration option
	IR - IR Sensitive zero lux option

© All Rights Reserved. Errors & Omissions excepted