

Fiche Technique

Réf: 10-400-004-00

Caméra IP 2MP 360° - Oeil panoramique

Points Clés

- Débit d'images maximal à 1080pHD norme H.264
- Compression Vidéo: H.264, MJPEG
- Double flux
- Qualité d'image ultra haute
- Audio bilatéral à la norme G.711
- Comptage de passagers
- Détection de mouvement par la vidéo
- Fente carte SD pour enregistrement optionnel en local dans la caméra
- Mise à jour du micro-logiciel à distance sur réseau
- Serveur SMTP intégré pour diagnostics intelligents
- Boîtier normes IP66 waterproof



Spécifications

Module Caméra	Capteur Image	1/2.7" 1080p CMOS
	Pixels effectifs	1920 x 1080
	Système de balayage	Scan progressif
	Contrôle AGC	Auto
	Eclairage Minimum	Couleur : 0.5 lux, BW : 0.001 lux(Sens-up 32X)
	Objectif	3.6mm Megapixels Fixes
	Champ de vision	Horizontal 180° Vertical 160°
Audio	Jour&Nuit	Logiciel
	Entrée	1 canal
	Sortie	1 canal
	Format de compression	G.711
Fonctions	Entrée numérique	1
	Sortie numérique	1
	Réseau	10/100 Base-T
	Protocole	HTTP, QoS Layer 3 DiffServ, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, RTP/UDP, RTP/TCP, mDNS, UPnP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), IGMP, ICMP
Données électriques	Carte mémoire SD	Fente pour carte SD pour enregistrement optionnel dans la caméra
	(micro SD)	(Recommandé Classe 4 et +pour enregistrement en HD)
	Source électrique	12V courant continu
	Power over Ethernet	Support (IEEE 802.3af)
Analyse de contenu vidéo	Consommation énergétique (Approx)	500 mA @ 12V courant continu
	Haute Performance	Algorithme de suivi avancé, Taux de fausses alarmes bas (haute fiabilité)
	Facile d'utilisation	Interface navigateur web intuitive
	Zones de détection	Lignes et polygones multi-segments
Données mécaniques	Affichage sur écran	Affichage des données de suivi et des événements en temps-réel
	Détection de fraudes	Détecte les tentatives de vandalisme de caméras
	Matériau	Fonte d'aluminium
	Couleur	Finition blanc poudré
	Dimensions	approx. 50mm x 40mm
	Poids (Approx)	360 g